

# 物質安全資料表

EnergyGuard DCC Top Coat

16-07-2009 / Ver.1


## 一、物品與廠商資料

物品名稱：EnergyGuard DCC Top Coat According the DCC technology	
文件編號：DCC-604-A	
用途：防蝕透明面漆	
製造商/供應商名稱、地址及電話：	
製造商資料： Monopoly B.V. Lassusstraat 9A 1075 GV Amsterdam The Netherlands TEL :+31 20 679 10 27 FAX: +31 20 664 25 85	
緊急聯絡電話/傳真資料：電話：+31 20 679 10 27 傳真：+31 20 664 25 85	

## 二、成份辨識資料

中英文名稱：防蝕透明面漆 EnergyGuard DCC Top Coat According the DCC technology			
同義名稱：-			
化學文摘社登記號碼（CAS NO.）：			
危害物質成分（成份百分比）：100%			
物質名稱	濃度	CAS-no.	EINECS-n
bis(4-(1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethy-lamino)-3-methylcyclohexyl) methane	75 – 100%	136210-32-7	412-060-9
代號：Xi	R43,52/53		
2-methoxy-1-methylethyl acetate	1 – 2.5%	108-65-6	203-603-9
代號：Xi	R10,36		
n-butyl acetate	1 – 2.5%	123-86-4	204-658-1
代號：Xi	R10,37/38,41,67		
一般資料：完整的物質危害風險分類（R- phrases）與物質安全分類 S- phrases於第十六段敘述。			

## 三、危害辨識資料

危害敘述

Xi:有刺激性
對人與環境特別危害資訊：
依據最新的EU一般分類原則計算顯示本產品依下列危害標示：
R10 可燃性。
R43 皮膚接觸可能導致過敏。
R52/53 對水生生物有毒，對水環境可能造成長期的不良影響。
分類系統：
本分類是依據最新版的EU表列並由製造公司與文獻資料延伸分類。

## 四、急救措施

通則：中毒徵狀可能於數小時後發生；因此當意外發生後至少要持續48小時的醫護觀察。
吸入：移走污染源與供應大量新鮮空氣，請即送醫。如果症狀持續，立即就醫。如果發生意識不清的情形，於運輸過程中，將病患維持穩定的側臥方式。
眼睛接觸：.移開護目鏡，撐開眼皮，以大量的乾淨的水沖洗數分鐘。如果症狀持續，立即就醫。
皮膚接觸：.立刻以水與肥皂清洗並徹底洗清。
食入：如果症狀持續，立即就醫。

## 物質安全資料表

EnergyGuard DCC Top Coat

16-07-2009 / Ver.1

### 五、滅火措施

適用滅火劑：CO<sub>2</sub>，化學乾粉，砂。不可以用水。

不適用滅火劑：水柱

消防人員之特殊防護設備：無特殊需求

### 六、洩漏處理方法

個人應注意事項：穿著防護設備，禁止未著防護設備的人員進入該區域。

環境應注意事項：如果外洩物進入排水管或污水管，請立刻聯絡當地污水處理廠。如果污染河流、湖泊請聯絡當地環保局。不可進入污水系統、地表或地下水源。

清理方法：1.利用吸附液體材料如沙、土、蛭石（vermiculite）或矽藻土（diatomaceous earth）將洩漏物吸附收集。  
2.吸附洩漏物的材質放置於適當的容器中依據廢棄物法規（參見第十三段）處理。  
3.確保良好通風。  
4.不可以水或水性清潔劑沖洗。

### 七、安全處置與儲存方法

#### 處置

安全使用資訊：

確保工作場所良好的通風與排氣。開罐或使用時要小心。避免形成霧氣。

消防與防爆資訊：

遠離裸火或其他發火源-不可抽菸。注意防止靜電發生。

#### 儲存

倉儲場所必須符合的條件：無特殊需求

一般儲存/儲存設備所需要的資訊：不需要

關於儲存條件進一步的資訊：保持容器密封狀態。

### 八、暴露預防措施與個人防護

工程控制：無進一步資料，請參考第七段。

工作場所需要監控的成份的極限值：

108-65-6 2-methoxy-1-methylethyl acetate

IOELV 短期暴露值：550mg/m<sup>3</sup>,100ppm

長期暴露值：275mg/m<sup>3</sup>, 50ppm

皮膚

額外資訊：本表適用於依製造時的成份基礎。

個人防護：

一般與健康防護方法：

遠離食物、飲料與進食場所。

立刻移除所有受污染的衣物。

休息或工作結束前應洗手。

獨立儲存防護衣。

不要吸入氣體、蒸氣或噴霧。

避免接觸眼睛與皮膚。

吸入防護：如果短暫或暴露於低濃度時，使用呼吸過濾裝置。如果於高濃度或長時暴露，使用自給式呼吸防護裝置。

手部防護：使用防護手套



當皮膚可能暴露於其中時，請尋求手套供應商建議適當的手套形式。目前無對手套材質的測試資料，故無法提供首套材質的建議。但手套材質對於此產品/成份/準備作業必須能抵抗與防止滲漏。手套材質的選用必須要考慮穿透時間、擴散速率與分解。

手套材質：選擇適當的手套不僅僅依據材質而已，同時要考慮不同製造商品牌的品質。由於本產品

## 物質安全資料表

EnergyGuard DCC Top Coat

16-07-2009 / Ver.1

由不同的成份所組成，手套材質的耐用程度無法事先計算，因此使用前必須先確認。  
手套材質穿透時間：確實的穿透時間必須洽詢防護手套供應商，同時並須於使用中觀察。

眼部防護：



工作時應該穿戴防止液體飛濺的護目鏡。

### 九、物理與化學性質

物質狀態：濃稠狀液體	顏色：依據產品規格
氣味：特殊味道	閃火點：27°C
燃火點：370°C	自燃溫度：不會自燃
融點：未定義	黏度(Kinematic @20°C)：20mPas
爆炸危險：本產品無爆炸性。但可能形成爆炸空氣與蒸汽混合物。	沸點：124°C
溶解度：與水不互溶或難溶於水	蒸氣壓@20°C：--
溶劑成份：有機溶劑 10% 固體成份 90%	密度@20°C：1.028 g/cm <sup>3</sup>

### 十、安定性與反應性

應避免之溫度分解狀況：如依據規定使用不會產生分解。

危險反應：無已知的危險反應。

危害分解物：無已知的危害分解物。

### 十一、毒性資料

劇烈危害：

主要刺激影響：

皮膚：對皮膚無有刺激性

眼睛：對眼睛無刺激性。

敏感：與皮膚接觸可能導致的過敏效應。

額外的毒性資料：

依據最新的 EU 一般分類原則計算顯示本產品有以下的危險：

有刺激性

### 十二、生態資料

生態危害：

注意：對魚有毒

一般說明：

水危害分類 1(德國法規)(自我評估)：對水有輕微危害

不可以進入或排入會影響到地面或地表水的排水系統。即使少量洩漏入地表會對飲用水產生危害。

對水中生物有毒。

### 十三、廢棄處置方法

產品

建議：不可與家庭廢棄物共同拋棄，不可以進入或排入會影響到地面或地表水的排水系統。

未清潔的包裝物




建議：廢棄物，含空桶，應依照依據污染防治法令與環境保護法令所制定的法規執行。

## 物質安全資料表

EnergyGuard DCC Top Coat

16-07-2009 / Ver.1

### 十四、運送資料

<p>1.陸地運輸 ADR/RID(跨國界)</p>  <p>ADR/RID 分類：3 可燃液體                  危險碼(Kemler)：30                  UN 代號：UN1263                  包裝等級：III                  危險標籤：3                  產品描述：1263 塗料相關物質</p>	<p>2 海上運輸. IMO/IMDG</p>  <p>IMO/IMDG 分類：3                  UN 代號：UN1263                  標 籤：3                  包裝等級：III                  EMS 代碼:F-E, S-E                  海洋污染：有                  產品描述：塗料</p>
<p>3.空中運輸 ICAO-TI 與 IATA-DGR</p>  <p>ICAO/IATA 分類：3                  UN 代號：UN1263                  標 籤：3                  包裝等級：III                  產品描述：塗料</p>	<p>國內運輸規定：1. 道路交通安全規則第 84 條                  2. 船舶危險品裝載規則                  3. 台灣鐵路局危險品裝卸運輸實施細則</p> <p>特殊運輸方法及注意事項：-</p>

### 十五、法規資料

#### 通則

本產品依照歐盟化學品法規/條例（危害資料與包裝）進行分類與標示。

本產品的代碼與危害設計



Xi: 有刺激性

決定危害標示的成份

bis(4-(1,2-bis(ethoxycarbony)ethylamino)-3-methylcyclohexyl)methane

物質危害風險分類 R- phrases

10 可燃性。

43 皮膚接觸可能導致過敏。

52/53 對水生生物有毒，對水環境可能造成長期的不良影響。

物質安全分類 S- phrases

23 不要吸入蒸氣或噴霧。

24/25 避免接觸皮膚。

37 穿戴適當的手套。

51 僅能在通風良好的環境使用。

61 避免釋放至環境。參考特殊說明/物質安全資料表

## 物質安全資料表

EnergyGuard DCC Top Coat

16-07-2009 / Ver.1

### 十六、其他資料

此資料是依據目前的知識而訂，不能成為任何特定產品特點的保證，且不應據此建立法律性合約關係。

關於物質危害風險分類 R- phrases 的說明：

- 10 可燃性。
- 36 對眼睛有刺激性。
- 43 經由皮膚接觸可能導致過敏。
- 52/53 對水生生物有毒，對水環境可能造成長期的不良影響。
- 66 重複暴露可能導致皮膚乾燥或龜裂。
- 67 蒸氣可能導致昏睡。

在本安全物質資料表中的資料是依據化學品法規（危害資料與包裝）所提供。

本產品不可以使用於非本物質安全資料表第一段所敘述的用途，使用前必須要依照供應商指示與使用說明。當使用本產品於非供應商所能控制的特殊條件時，使用者必須負責確保符合相關的法令要求。

文件發表日期/版本：16-07-2009 / Ver.1

文件撰稿：原文由荷蘭 Monopoly B.V.公司撰寫。